

DISTILLATORE ACQUA



DISTILLATORE ACQUA Le autoclavi devono funzionare con acqua demineralizzata o distillata per evitare di creare problemi ad elettrovalvole e meccanismi interni e per non lasciare tracce biancastre di residui calcarei sugli strumenti e sui dispositivi sterilizzati. Produce, in modo veloce ed economico, 4 l di acqua distillata in circa 7 ore. È munito di un termostato a controllo automatico, con blocco del sistema al termine dell'operazione. Viene fornito con: 6 filtri a carbone attivo, 1 flacone di detergente, 1 contenitore di raccolta dell'acqua distillata prodotta. Tensione di esercizio: 220 V - 50/60 Hz. Dimensioni: Ø 20 cm x h 36 cm. Peso: 3,4 kg. Produce acqua pura e pulita con un processo naturale ed efficace. L'acqua è portata gradualmente a 100 °C. Elimina: - virus, batteri, sostanze chimiche organiche e inorganiche - i metalli pesanti e gli agenti contaminanti si depositano sul fondo - le impurità e gli odori vengono rimossi nella serpentina di raffreddamento. L'acqua viene ulteriormente purificata dal filtro a carbone attivo presente nel collettore portafiltro. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE