

TERMOSALDATRICE D-400 senza stampante



D-400 automatic è una sigillatrice a rullo con sistema di trascinamento automatico a fotocellula. Tale soluzione adottata nei centri clinici ed ospedalieri, assicura altissima produzione, mancanza di manutenzione ordinaria e rapidità produttiva. D-400 automatic è una sofisticata apparecchiatura gestita con controllo a microprocessore e possibilità di regolazione della temperatura di utilizzo. La pressione di saldatura viene regolata automaticamente in base allo spessore dei diversi tipi di buste per sterilizzare. D-400 garantisce i 30 mm di distanza di sicurezza tra il contenuto della busta e il bordo interno della saldatura, secondo le norme DIN. Tutti gli studi che intendono certificare e documentare i propri protocolli devono utilizzare D-500. Compatibile per il sigillamento di rotoli e buste Tyvek. Produzione Italiana.

- Velocità di avanzamento 6 m/min
- Controllo della temperatura: mediante termoregolatore elettrico
- Temperatura di saldatura: 40° - 200° C
- Tolleranza temperatura: $\pm 5\%$
- Saldatura: multilinea
- Larghezza saldatura: 12 mm
- Bordo regolabile: 0 ÷ 30
- Alimentazione: 230V - 50 Hz - monofase
- Assorbimento: 500 W
- Dimensioni: 473 x 235 x 181 mm
- Peso netto: 11,5 kg