

## Sensore per Anytime Sistema di Monitoraggio Glicemia H24



L'applicatore sensore per sistema di monitoraggio glicemia H24 è un dispositivo progettato per il posizionamento sicuro e preciso del sensore CGM dedicato al controllo continuo della glicemia. Indicato per pazienti diabetici e strutture sanitarie, consente l'inserimento corretto del sensore sottocutaneo, garantendo stabilità, affidabilità della misurazione e comfort durante l'utilizzo.

Il sistema utilizza tecnologia elettrochimica per la rilevazione del glucosio con misurazioni automatiche a intervalli regolari. L'applicatore facilita una procedura rapida e controllata, riducendo il margine di errore durante il posizionamento. Il monitoraggio continuo H24 permette di registrare l'andamento glicemico nell'arco della giornata, supportando la gestione terapeutica e il controllo delle variazioni glicemiche.

Il dispositivo è progettato per assicurare praticità d'uso e precisione, risultando idoneo sia in ambito domiciliare sia in contesto clinico. La compatibilità con sistemi CGM dedicati consente un controllo costante dei livelli di glucosio, contribuendo a una gestione più consapevole del diabete.

---

### FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve l'applicatore del sensore glicemia H24?

Serve per inserire correttamente il sensore del sistema di monitoraggio continuo della glicemia.

Il dispositivo effettua direttamente la misurazione?

No, l'applicatore posiziona il sensore; la misurazione è effettuata dal sistema CGM.

È adatto per uso domiciliare?

Sì, può essere utilizzato anche a domicilio seguendo le indicazioni del produttore.

Ogni quanto vengono rilevati i valori glicemici?

Il sistema effettua misurazioni automatiche a intervalli regolari durante le 24 ore.

È indicato per pazienti diabetici?

Sì, è progettato per il monitoraggio continuo della glicemia nei pazienti con diabete.

Tecnologia di lettura: metodo elettrochimico Intervallo glucosio: Range di lettura: 1,7 - 27,8 mmol/L

Intervallo tra misurazioni: ogni 3 minuti Accuratezza sensore (MARD): 9,7% Differenza relativa

assoluta Durata sensore: 14 giorni Intervallo altitudine funzionamento: 0-2000 m Alimentazione:

Custodia di ricarica

Applicatore sensore per monitoraggio glicemia H24: dispositivo per posizionamento sensore CGM e controllo continuo del glucosio 24 ore su 24.