

KIT 8010 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA NYLON PVC+POMPA 1 kit



KIT 8010 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE

LIVELLO INTENSIVO STADIO I, II, III, IV

Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata.

Il compressore multi-modalità offre:

- modalità alternata: La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno, evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato.
- modalità statica costante: la pressione è ridotta di circa 2/3 rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, riducendo il rischio di errore umano. Adatto alla prevenzione e al trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito.

Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, GR

Fodera in cotone con cerniera lampo

Uso professionale

Le strisce RCP consentono di sgonfiare il materasso rapidamente in caso di emergenza

PRESSIONE ALTERNATA

Funzione di alternanza. Il compressore gonfia e sgonfia gli elementi in maniera ciclica per cambiare i punti di contatto tra il paziente e il letto, per agevolare la circolazione del sangue, prevenire o trattare le piaghe da decubito e ridurre così il dolore del paziente e il lavoro degli operatori.

Funzione cuscino: gli elementi presenti nella posizione di testa non vengono alternati, per dare maggiore confort al paziente.

COMPRESSORE:

Dimensioni: 30x13,5xh 11 cm

Durata ciclo: 12 min

Tensione di esercizio: 220-240 V, 50 Hz

Pressione di esercizio: 55-120 mmHg

Materiale scatola: ABS ignifugo

Uscita aria: 7-8 litri/min

TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

Connettore rapido con capsula di trasferimento per trasformare il materasso in una superficie statica sigillata e facilitare così il trasporto del paziente.

MATERASSO:

Dimensione totale: 200x86x21 cm

Alternanza 1 in 2 (gruppo A e B)

Altezza elementi: 20 cm (8")

Materiale copertura: Nylon+PU con fodera in cotone

Spessore: 0,4 mm

Numero di elementi: 20+1 ricambio

Materiale elementi: nylon PVC

Portata: 160 kg