

MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA K15 2IBP + EtCO2 config. TOUCHSCREEN



MONITOR MULTIPARAMETRICO K15 2 IPB + EtCO₂ TOUCHSCREEN 15 Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e neonati. Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG, frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione di ossigeno (SpO₂), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l'analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente. - design ergonomico con interfaccia utente intuitiva - presa USB per trasferimento di dati e aggiornamento software - 9 tracce su forme d'onda a video - ambiente stile Windows, facile da utilizzare - allarme visivo e sonoro per anomalie fisiologiche e tecniche - ampia capacità di memoria - idoneo per l'uso con sensori Nellcor originali - protezione contro scariche di defibrillatore, resistenza contro interferenza da unità elettrochirurgica; rilevamento e inibizione impulsi di pacemaker cardiaco. Software interno: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU. Software per PC GB, IT, ES. Compatibile con Windows XP, 7, 8, 10, 11.

ECG Intervallo dinamico di ingresso: ±(0,5~5 mVp) Impedenza differenziale di ingresso: =10 MO Larghezza di banda: 0,05~150 Hz (Diagnostica), 0,5~40 Hz (Monitoraggio), 1~20 Hz (Funzionamento) CMRR: =90 dB (Diagnostica) / =105 dB (Monitoraggio & Funzionamento) Selezione della sensibilità: ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 e Auto Velocità di scansione: 6,25 mm/s, 12,5

mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Intervallo di misurazione HR: 15~350 bpm $\pm 1\%$ o ± 2 bpm, il maggiore dei due Funzione di rilevamento e inibizione degli impulsi del pacemaker RESP Intervallo di misurazione: 0~120 rpm $\pm 5\%$ o ± 2 rpm, il maggiore dei due TEMP Intervallo di misurazione: 21,0~50,0 °C $\pm 0,2$ °C tra 25~45 °C NIBP Tecnica: Metodo oscillometrico Tempo di misurazione tipico: 30 secondi (bracciale per adulti) Intervallo di misurazione NIBP: SYS: 40~275 mmHg (Adulti) / 40~200 mmHg (Pediatrico) / 40~135 mmHg (Neonati) Intervallo di misurazione NIBP: DIA: 10~210 mmHg (Adulti) / 10~150 mmHg (Pediatrico) / 10~95 mmHg (Neonati) Intervallo di misurazione NIBP: MAP: 20~230 mmHg (Adulti) / 20~165 mmHg (Pediatrico) / 20~110 mmHg (Neonati) Precisione misurazione NIBP: Differenza media: ± 5 mmHg Deviazione standard: 8 mmHg Modalità misuraz. NIBP: Manuale, Auto, STAT, Multiciclo Intervalli automisurazione: 1~480 min SpO₂ Tecnica: Metodo ottico a doppia lunghezza d'onda Intervallo di misurazione: 0%~100% $\pm 2\%$ per SpO₂ intervallo 70~100% Intervallo di misurazione PR: 30~250bpm ± 2 bpm o $\pm 2\%$, il maggiore dei due Rendimento bassa perfusione: Fino a 0,3%. EtCO₂ (richiede 33796 o 33797) Tecnica: Metodo ottico a infrarossi Modalità di campionamento: Sidestream o Mainstream Intervallo di misurazione: 0~150 mmHg Precisione misurazione: 0~40 mmHg ± 2 mmHg; 41~70 mmHg $\pm 5\%$; 71~100 mmHg $\pm 8\%$; 101~150 mmHg $\pm 10\%$ Velocità di flusso: 50 ml/min ± 10 ml/min (Sidestream) IBP Tecnica: Trasduttore estensimetrico Sensibilità ingresso: 5 μ V/V/mmHg Intervallo di misurazione: -50~300 mmHg $\pm 2\%$ o ± 4 mmHg, il maggiore dei due Posizioni di misurazione: ART, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXP1, AUXP2 Calibrazione: calibrazione zero Altre caratteristiche Alimentazione: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA Batteria al litio incorporata: 11,1V/4400 mAh Schermo: schermo TFT a 12 o 15 pollici Metodo di allarme: allarme sonoro-visivo a 3 livelli Rete: Ethernet Standard di sicurezza: IEC 60601-1